

KIT MISCELATORE PROGRESSIVO con doccetta bidet PROGRESSIVE MIXER KIT WITH BIDET HANDSPRAY

BOSSINI

HIGH QUALITY
SHOWER SYSTEMS



E37000

Accade sovente che, dopo aver utilizzato e riposto nel suo supporto la doccetta con pulsante, l'utente dimentichi di chiudere il rubinetto. Tale dimenticanza è quasi sempre all'origine delle perdite di acqua dovute alla rottura del tubo flessibile o della doccetta, che in tal modo sono sottoposti ad eccessiva pressione.

Per ridurre al minimo questi problemi, abbiamo realizzato e brevettato uno speciale supporto dotato di miscelatore per l'erogazione e regolazione della temperatura dell'acqua a monte della doccetta. La forma della sede del supporto è sagomata e dimensionata in modo da consentire l'inserimento unilaterale dell'attacco conico della doccetta, ovvero la collocazione a riposo della stessa, solo quando il rubinetto è chiuso.

It often happens that after having used and hung the handspray in its holder, the user forgets to turn off the faucet. This oversight is almost always cause of water leakages due to the shower hose or the handspray breaking because of the excess of pressure.

In order to reduce as much as possible these problems, we have developed and patented a special shower bracket incorporating a mixer for the supply and control of water temperature upstream of the handspray.

The shape of the shower holder is such that it allows the one-sided hook-up of the handspray conical connection, that is placing it in the holder only when the mixer is off.



Funzionamento:

- L'apertura avviene in modalità acqua fredda e la temperatura dell'acqua aumenta ruotando la leva in senso antiorario fino ad arrivare alla sola erogazione dell'acqua calda.

Caratteristiche tecniche

- Cartuccia progressiva con rotazione di 180°
- Pressione di esercizio minima 0,5 bar
- Pressione di esercizio massima 5 bar
- Regolatore di portata da 5 L/min applicato in uscita alla presa acqua

Operation

- When opening the mixer delivers cold water and the water temperature is increased as the knob is turned counterclockwise until you get warm water.

Technical Features

- Progressive (cycle) cartridge with 180° rotation
- Minimum operating pressure 0.5 bar
- Maximum operating Pressure 5.0 bar
- Built-in flow regulator upstream of the hose 5L/min



Mixer CLOSE/OFF

Mixer CLOSE/OFF



Mixer OPEN/ON

Mixer OPEN/ON



Mixer CLOSE/OFF

Mixer CLOSE/OFF

KIT MISCELATORE PROGRESSIVO con doccetta bidet PROGRESSIVE MIXER KIT WITH BIDET HANDSPRAY

BOSSINI

HIGH QUALITY
SHOWER SYSTEMS

E38000

Accade sovente che, dopo aver utilizzato e riposto nel suo supporto la doccetta con pulsante, l'utente dimentichi di chiudere il rubinetto. Tale dimenticanza è quasi sempre all'origine delle perdite di acqua dovute alla rottura del tubo flessibile o della doccetta, che in tal modo sono sottoposti ad eccessiva pressione.

Per ridurre al minimo questi problemi, abbiamo realizzato e brevettato uno speciale supporto dotato di miscelatore per l'erogazione e regolazione della temperatura dell'acqua a monte della doccetta. La forma della sede del supporto è sagomata e dimensionata in modo da consentire l'inserimento unilaterale dell'attacco conico della doccetta, ovvero la collocazione a riposo della stessa, solo quando il rubinetto è chiuso.

It often happens that after having used and hung the handspray in its holder, the user forgets to turn off the faucet. This oversight is almost always cause of water leakages due to the shower hose or the handspray breaking because of the excess of pressure.

In order to reduce as much as possible these problems, we have developed and patented a special shower bracket incorporating a mixer for the supply and control of water temperature upstream of the handspray.

The shape of the shower holder is such that it allows the one-sided hook-up of the handspray conical connection, that is placing it in the holder only when the mixer is off.



Funzionamento:

- L'apertura avviene in modalità acqua fredda e la temperatura dell'acqua aumenta ruotando la leva in senso antiorario fino ad arrivare alla sola erogazione dell'acqua calda.

Caratteristiche tecniche

- Cartuccia progressiva con rotazione di 180°
- Pressione di esercizio minima 0,5 bar
- Pressione di esercizio massima 5 bar
- Regolatore di portata da 5 L/min applicato in uscita alla presa acqua

Operation

- When opening the mixer delivers cold water and the water temperature is increased as the knob is turned counterclockwise until you get warm water.

Technical Features

- Progressive (cycle) cartridge with 180° rotation
- Minimum operating pressure 0.5 bar
- Maximum operating Pressure 5.0 bar
- Built-in flow regulator upstream of the hose 5L/min



Mixer CLOSE/OFF



Mixer OPEN/ON



Mixer CLOSE/OFF